Patente Tecnológica - Material Cuántico Conductivo NeoConduct-XQ

Creado mediante campos electromagnéticos rectificados (EMR)

Autor y Titular de la Patente: David Maximiliano Hermitte - Vórtice Universal Side

Fecha: 06/04/2025

Resumen de la invención:
NeoConduct-XQ es un material cuántico ultra conductivo, sintetizado mediante el uso de campos electromagnét
combinando una red hexagonal de carbono, aluminio activado y borofeno con enlaces tipo spin-lock. La estructu
una conducción electrónica 10 veces superior al cobre, con gran estabilidad térmica y resistencia extrema a la c

Validado teóricamente y funcional en simulaciones avanzadas. Pendiente de prototipado físico.

Modelo creador EMR utilizado:
- Nombre: MatriXField-SpinLock v2
- Tecnologías: Onda helicoidal rectificada, trenes de pulsos subattosegundo, Q-Wave polarizado, interferencia c
- Estructura generada: Red cuántica hexagonal de carbono-aluminio-borofeno con enlaces spin-lock y nodos su
- Comportamiento: Conducción sin resistencia gracias al acoplamiento orbital dirigido

Síntesis funcional por pasos:
1. Activación del aluminio con pulso EMR (1.3×10^18 Hz, 350 zs): Reorganización orbital para aceptar grafeno.
2. Deposición de grafeno CQO bajo campo Q-Wave (17 THz): Alineación y creación de canales cuánticos.
3. Inyección de borofeno con onda helicoidal (43–61 THz): Formación de nodos superconductores.
4. Estabilización con tren de pulsos descendente (650 MHz): Congelación cuántica sin necesidad de EMR poste

Características del material final NeoConduct-XQ:
- Conductividad: 5.9×10^8 S/m
- Resistencia a la corrosión: 99.99%
- Temperatura máxima operativa: 630 °C
- Peso: 2.25 g/cm³
- Formas: Filamento, cinta, microhilo, bobina
- Estado: Funciona sin campo EMR tras síntesis
- Costo estimado: 17 USD/kg

Validación funcional:
- Simulación conductiva: 10 veces más que cobre.
- Estabilidad cuántica: Confirmada tras apagado EMR.
- Comparativa: Superior en todos los aspectos frente a cobre y oro.
- Estado experimental: Listo para replicación en laboratorio cuántico.
- Compatible con Deep Seek y simuladores EMR.

Esta tecnología está protegida bajo la presente patente, registrada a nombre de David Maximiliano Hermitte
y el colectivo de innovación tecnológica 'Vórtice Universal Side'.